

附件2 宝安区新安街道区域空间生态环境评价单元环境管理要求

一、优先保护评价单元环境管理要求

(一) YX21XAY01 优先保护评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030610021XAY01 (YX21XAY01)		优先保护评价单元	深圳铁岗-石岩湿地自然保护区新安街道内的部分
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030610021深圳铁岗-石岩湿地自然保护区（新安片）（YX21）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元为优先保护单元，以维护生态系统功能为主，严格控制开发强度，禁止建设影响主导生态功能的项目。	约束性
	3	生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，在生态保护红线内自然保护区核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》中规定的对生态功能不造成破坏的有限人为活动。	约束性
	4	除下列情形外，禁止在基本生态控制线内进行建设：（一）重大道路交通设施；（二）市政公用设施；（三）旅游设施；（四）公园；（五）与生态环境保护相适宜的农业、教育、科研等设施。	约束性
	5	在依法设立的各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、湿地公园、重点湿地以及世界文化自然遗产等特殊保护区域，应当依据法律法规规定和相关规划实施强制性保护，不得从事不符合主体功能区定位的各类开发活动，严格控制人为因素破坏自然生态和文化自然遗产原真性、完整性，在进行旅游资源开发时应当同步建设完善污水、垃圾等收集清运设施，保护环境质量。	约束性

	6	<p>(1) 铁岗 - 石岩水库饮用水水源保护区按照《深圳经济特区饮用水水源保护条例》及相关法律法规实施管理, 保障饮用水安全: 一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目; 二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。同时, 饮用水源保护区和准保护区内禁止下列行为: 新建、扩建对水体污染严重的建设项目、改建增加排污量的建设项目、向饮用水源水体新设污水排放口、向水库排放、倾倒污水、设立剧毒物品的仓库或者堆栈、设立污染饮用水源的工业废物和其他废物回收、加工场、堆放、填埋、倾倒危险废物、向饮用水源水体排放、倾倒污水、垃圾、粪便、残渣余土及其他废物、饲养猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅、食用鸽等家畜家禽、毁林开荒、毁林种果、法律、法规规定的其他禁止在饮用水源保护区和准保护区内实施的行为。</p> <p>(2) 要严格落实《深圳市饮用水水源保护区优化调整管理要求》, 严控调出一、二级水源保护区地块的开发建设, 确保生态环境质量不下降。</p> <p>(3) 严格限制饮用水水源汇水区内的生态保护与水源涵养区域变更土地利用方式。</p>	约束性
	7	一类环境空气质量功能区内, 除非营业性生活炉灶外, 禁止新、扩建污染源。	约束性
	8	大气缓冲带内的环境空气质量向一类功能区靠拢。	预期性
污染排放 管控	9	<p>【废水】</p> <p>施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网; 施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等, 或经处理达到《水污染物排放限值》(DB44/ 26-2001) 中的第二时段三级标准后排入市政污水管网; 基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网, 不得直接排入水体。</p>	约束性
	10	<p>【废气】</p> <p>(1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001) 中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养, 保证尾气能够达标排放。</p> <p>(2) 禁止使用国 II 及以下排放标准的所有非道路移动机械。</p>	约束性
	11	(3) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施: 施工围挡及外架100%全密闭, 易起尘作业面100%湿法施工, 裸露土及易起尘物料100%覆盖, 出入口及车行道100%硬底化, 出入口100%安装冲洗设施, 出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性
	12	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) 的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备, 设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施, 保持噪声污染防治设施和监测</p>	约束性

		设备的正常使用，确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关要求。	
	13	（2）场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性（或抢险救灾）建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》（DB4403/T 63-2020）等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	14	【固体废物】 （1）施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划，加强建筑废弃物的回收再利用，不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。 （2）施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。	约束性
生态保护要求	15	深圳铁岗-石岩湿地自然保护区范围内，禁止从事下列活动：（一）围垦、开垦、填埋自然湿地；（二）排干自然湿地或者永久性截断自然湿地水源；（三）擅自挖塘、挖砂、采砂、采矿、取土、取水、烧荒；（四）直接排放未经处理或者排放不达标的污水，倾倒、储存、堆放有毒有害物质、废弃物、垃圾，投放可能危害水体、水生以及湿生生物的化学物品；（五）破坏鱼类等水生生物洄游通道，采用电鱼、炸鱼、毒鱼、绝户网等灭绝性方式捕捞鱼类以及其他水生生物；（六）破坏野生动植物的繁殖区、栖息地、原生地和迁徙通道，滥采滥捕野生动植物；（七）引进、放生外来物种；（八）过度放牧、捕捞；（九）采伐林木，采集国家或者省重点保护的野生植物；（十）猎捕保护的野生动物，在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地捡拾掏取鸟蛋；（十一）其他破坏湿地及其生态功能的活动。	约束性
	16	禁止在红树林湿地挖塘，禁止移植、采挖、采伐红树林或者过度采摘红树林种子，禁止投放、种植危害红树林生长的物种。因科研、医药或者红树林湿地保护等需要移植、采挖、采伐、采摘的，应当经地级以上市人民政府林业主管部门同意。经批准移植、采挖、采伐、采摘的，应当在指定的种类、数量、时间、地点内进行，并接受县级以上人民政府林业主管部门的监督检查。	约束性
	17	生态修复宜注重乡土树种的使用，防止外来物种入侵；对危害较大的入侵种实施综合治理，综合化学防除、生态防除、机械防除综合控制入侵生物；构建多种动物微栖息地，有效保护生物多样性，提升生态资源。	预期性
	18	提高森林碳汇质量。开展天然林保护修复工程，坚持以自然恢复为主，人工修复为辅，实施未成林地、疏林地郁闭度提升工程。实施森林质量精准提升工程，推进林相改造，提高林分质量，增加森林蓄积量，确保生态碳汇不降低。	预期性

二、农田保护评价单元环境管理要求

(一) YB27XAT01 农田保护评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码	评价单元分类	单元范围	
ZH44030630027XAT01 (YB27XAT01)	农田保护评价单元	永久基本农田范围线以内区域	
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	除下列情形外，禁止在基本生态控制线内进行建设：（一）重大道路交通设施；（二）市政公用设施；（三）旅游设施；（四）公园；（五）与生态环境保护相适宜的农业、教育、科研等设施。	约束性
	3	任何单位和个人不得擅自占用永久基本农田或者改变其用途，在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。	约束性
	4	禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。	约束性
污染排放管控	5	<p>【水环境】</p> <p>（1）用于基本农田灌溉的地表水、地下水应符合GB 5084-2021的相关要求。</p> <p>（2）城市污水再生后用于基本农田灌溉纤维作物、旱地谷物、水田谷物要求达到一级强化处理，露地蔬菜要求达到二级处理。</p> <p>（3）医药、生物制品、化学试剂、农药、石油炼制、焦化、有机化工等含有重金属或持久性有机污染物的废水经处理达到GB 5084-2021的，也不得用于基本农田灌溉。</p>	预期性

	6	(4) 城镇污水处理厂再生水进行农田灌溉, 除了执行GB 5084-2021外, 同时应执行GB 20922-2007的规定。	约束性
	7	【大气环境】 基本农田保护区内大气污染物应符合GB 3095-2012中的标准要求。	预期性
	8	【固体废物】 (1) 推广秸秆还田综合利用, 做好农用地膜、农药包装物回收管理, 提高畜禽粪污综合利用率, 保障农业生产防疫安全。 (2) 不得在基本农田内倾倒、堆积矿业固体废物、工业固体废物、放射性固体废物、城镇生活垃圾、城镇建筑垃圾、医院垃圾以及未经处理的农业固体废物。	预期性
	9	【土壤及地下水】 (1) 基本农田土壤环境质量应确保作物生长正常, 土壤环境质量应符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)或者地方土壤环境质量相关标准的规定。 (2) 因施肥造成基本农田灌溉用水、土壤污染或影响农作物生长, 应停止使用该肥料。 (3) 因施用农药造成基本农田水、土壤污染, 或影响农作物生长, 农产品质量达不到相关标准时, 应停止使用该农药。 (4) 废旧地膜应采用人工或机械捡拾方法及时回收。	预期性
生态保护要求	10	禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。	约束性
	11	利用基本农田从事农业生产的单位和个人, 不得进行破坏耕作层及其他破坏地力的生产活动。	约束性
	12	不宜使用根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的农药产品(氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂等)及其他高毒农药产品。	预期性
	13	在基本农田使用含微量元素的复合肥、叶面肥料和煅烧磷酸盐(钙镁磷肥、脱氟磷肥)、硫酸钾等化学肥料, 其成分应符合《基本农田环境质量保护技术规范》附录A的规定。	预期性

三、人居敏感评价单元环境管理要求

(一) YB27XAR01 人居敏感评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030630027XAR01 (YB27XAR01)		人居敏感评价单元	北至新安六路、南至裕安一路、西至滨海大道、东至宝安大道
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元规划用地主要为居住用地，并配套有公共管理与服务设施、商业用地等。不宜在该单元新建、改建、扩建工业项目，可适当引入商业、办公、餐饮、汽修等非工业项目。	预期性
功能布局要求	3	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	4	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	5	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	6	新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性

	7	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性
	8	(1) 垃圾转运站不宜设在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，不宜临近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。 (2) I、II、III、IV、V类垃圾转运站与相邻建筑的间隔分别不低于30米、20米、15米、10米、8米。 (3) 转运站周边应设置绿化隔离带，大中型转运站绿化隔离带宜为5~10米，小型转运站绿化隔离带不宜小于3米。	预期性
	9	(1) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受影响建筑物安装隔声窗等噪声污染防治措施。 (2) 在已建成或者将要建成的城市交通干线两侧新建噪声敏感建筑物的，当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻高速公路或快速路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不得少于15米。 (3) 新建噪声敏感建筑物应优化功能布局，在临路一侧尽量避免布置以睡眠、阅读、教学等功能为主的噪声敏感单元，并根据需要采取加装隔声窗等措施，确保室内声环境功能达标。	约束性
	10	当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻城市主次干路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不宜小于12米。	预期性
	11	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
污染排放管控	12	【废水】 施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。	约束性
	13	【废气】 (1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。	约束性
	14	(2) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性

	15	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备,设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施,保持噪声污染防治设施和监测设备的正常使用,确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关要求。</p> <p>(2) 道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域,按照声环境功能区划结果的相关要求,厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的4类标准[昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)],其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的相应声环境功能区对应标准。</p>	约束性
	16	(3) 场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性(或抢险救灾)建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》(DB4403/T 63-2020)等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	17	<p>【固体废物】</p> <p>(1) 施工过程产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划,加强建筑废弃物的回收再利用,不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。</p> <p>(2) 施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。</p>	约束性
绿色低碳要求	18	新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求;大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。	约束性
	19	鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺,推广节能材料、新能源等应用;推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用,不断提高可再生能源和清洁能源占比。	预期性
	20	推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑;采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等;启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。	预期性
	21	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施,如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具(LED灯等)、新型节能电梯等,不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具,如节水马桶、节水龙头等。	预期性

(二) YB27XAR02 人居敏感评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030630027XAR02 (YB27XAR02)		人居敏感评价单元	北至新安五路、南至湖滨中路、西至宝安大道、东至广深公路
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元规划用地主要为居住用地，并配套有公共管理与服务设施、商业用地等。不宜在该单元新建、改建、扩建工业项目，该单元可适当引入商业、办公、餐饮、汽修等非工业项目，在规划的工业用地上可引入研究与试验发展行业项目。	预期性
功能布局要求	3	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	4	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	5	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	6	新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性
	7	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性

	8	<p>(1) 垃圾转运站不宜设在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，不宜临近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。</p> <p>(2) I、II、III、IV、V类垃圾转运站与相邻建筑的间隔分别不低于30米、20米、15米、10米、8米。</p> <p>(3) 转运站周边应设置绿化隔离带，大中型转运站绿化隔离带宜为5~10米，小型转运站绿化隔离带不宜小于3米。</p>	预期性
	9	<p>(1) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受影响建筑物安装隔声窗等噪声污染防治措施。</p> <p>(2) 在已建成或者将要建成的城市交通干线两侧新建噪声敏感建筑物的，当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻高速公路或快速路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不得少于15米。</p> <p>(3) 新建噪声敏感建筑物应优化功能布局，在临路一侧尽量避免布置以睡眠、阅读、教学等功能为主的噪声敏感单元，并根据需要采取加装隔声窗等措施，确保室内声环境功能达标。</p>	约束性
	10	当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻城市主次干路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不宜小于12米。	预期性
	11	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
污染排放管控	12	<p>【废水】</p> <p>施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。</p>	约束性
	13	<p>【废气】</p> <p>(1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。</p>	约束性
	14	(2) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性
	15	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施，保持噪声污染防治设施和监测</p>	约束性

		设备的正常使用，确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关要求。 （2）道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域，按照声环境功能区划结果的相关要求，厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的4类标准[昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)]，其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的相应声环境功能区对应标准。	
	16	（3）场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性（或抢险救灾）建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》（DB4403/T 63-2020）等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	17	【固体废物】 （1）施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划，加强建筑废弃物的回收再利用，不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。 （2）施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。	约束性
绿色低碳发展	18	新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求；大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。	约束性
	19	鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺，推广节能材料、新能源等应用；推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用，不断提高可再生能源和清洁能源占比。	预期性
	20	推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑；采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等；启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。	预期性
	21	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施，如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具（LED灯等）、新型节能电梯等，不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具，如节水马桶、节水龙头等。	预期性

(三) YB27XAR03 人居敏感评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030630027XAR03 (YB27XAR03)		人居敏感评价单元	北至裕安二路、南至新安街道边界、西至G107国道、东至京港澳高速
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元规划用地主要为公共服务设施用地和居住用地，有少量的农林用地。不宜在该单元新建、改建、扩建工业项目，可适当引入商业、办公、教育、餐饮、汽修等非工业项目。	预期性
功能布局要求	3	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	4	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	5	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	6	新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性
	7	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性

	8	<p>(1) 垃圾转运站不宜设在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，不宜临近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。</p> <p>(2) I、II、III、IV、V类垃圾转运站与相邻建筑的间隔分别不低于30米、20米、15米、10米、8米。</p> <p>(3) 转运站周边应设置绿化隔离带，大中型转运站绿化隔离带宜为5~10米，小型转运站绿化隔离带不宜小于3米。</p>	预期性
	9	<p>(1) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受影响建筑物安装隔声窗等噪声污染防治措施。</p> <p>(2) 在已建成或者将要建成的城市交通干线两侧新建噪声敏感建筑物的，当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻高速公路或快速路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不得少于15米。</p> <p>(3) 新建噪声敏感建筑物应优化功能布局，在临路一侧尽量避免布置以睡眠、阅读、教学等功能为主的噪声敏感单元，并根据需要采取加装隔声窗等措施，确保室内声环境功能达标。</p>	约束性
	10	当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻城市主次干路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不宜小于12米。	预期性
	11	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
	12	该单元内涉及区级文物保护单位宝安县政府旧址，在文物保护单位的保护范围内，禁止从事下列活动：进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；存放危害文物安全的易燃、易爆、放射性、腐蚀性危险物品；擅自从事采石、采矿、取土；违法排放污水、废气和其他污染物；其他可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。	约束性
污染排放管控	13	<p>【废水】</p> <p>施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。</p>	约束性
	14	<p>【废气】</p> <p>(1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。</p>	约束性
	15	(2) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监	预期性

		测设备。	
	16	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备,设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施,保持噪声污染防治设施和监测设备的正常使用,确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关要求。</p> <p>(2) 道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域,按照声环境功能区划结果的相关要求,厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的4类标准[昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)],其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的相应声环境功能区对应标准。</p>	约束性
	17	(3) 场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性(或抢险救灾)建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》(DB4403/T 63-2020)等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	18	<p>【固体废物】</p> <p>(1) 施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划,加强建筑废弃物的回收再利用,不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。</p> <p>(2) 施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。</p>	约束性
绿色低碳发展	19	新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求;大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。	约束性
	20	鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺,推广节能材料、新能源等应用;推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用,不断提高可再生能源和清洁能源占比。	预期性
	21	推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑;采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等;启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。	预期性
	22	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施,如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具(LED灯等)、新型节能电梯等,不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具,如节水马桶、节水龙头等。	预期性

(四) YB27XAR04 人居敏感评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030630027XAR04 (YB27XAR04)		人居敏感评价单元	北至西乡大道、南至裕安二路、东至新安三路、西至广深公路
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元规划用地主要为居住用地，并配套有商业用地等。不宜在该单元新建、改建、扩建工业项目，可适当引入商业、办公、教育、餐饮、汽修等非工业项目。	预期性
功能布局要求	3	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	4	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	5	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	6	新建产生油烟的饮业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性
	7	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性

	8	<p>(1) 垃圾转运站不宜设在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，不宜临近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。</p> <p>(2) I、II、III、IV、V类垃圾转运站与相邻建筑的间隔分别不低于30米、20米、15米、10米、8米。</p> <p>(3) 转运站周边应设置绿化隔离带，大中型转运站绿化隔离带宜为5~10米，小型转运站绿化隔离带不宜小于3米。</p>	预期性
	9	<p>(1) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受影响建筑物安装隔声窗等噪声污染防治措施。</p> <p>(2) 在已建成或者将要建成的城市交通干线两侧新建噪声敏感建筑物的，当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻高速公路或快速路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不得少于15米。</p> <p>(3) 新建噪声敏感建筑物应优化功能布局，在临路一侧尽量避免布置以睡眠、阅读、教学等功能为主的噪声敏感单元，并根据需要采取加装隔声窗等措施，确保室内声环境功能达标。</p>	约束性
	10	当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻城市主次干路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不宜小于12米。	预期性
	11	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
	12	该单元内涉及市级文物保护单位黄氏宗祠古建筑群（西庄书室、大王古庙、黄氏宗祠），在文物保护单位的保护范围内，禁止从事下列活动：进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；存放危害文物安全的易燃、易爆、放射性、腐蚀性危险物品；擅自从事采石、采矿、取土；违法排放污水、废气和其他污染物；其他可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。	约束性
污染排放管 控	13	<p>【废水】</p> <p>施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。</p>	约束性
	14	<p>【废气】</p> <p>(1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。</p>	约束性
	15	(2) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监	预期性

		测设备。	
	16	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备,设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施,保持噪声污染防治设施和监测设备的正常使用,确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关要求。</p> <p>(2) 道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域,按照声环境功能区划结果的相关要求,厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的4类标准[昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)],其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的相应声环境功能区对应标准。</p>	约束性
	17	(3) 场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性(或抢险救灾)建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》(DB4403/T 63-2020)等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	18	<p>【固体废物】</p> <p>(1) 施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划,加强建筑废弃物的回收再利用,不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。</p> <p>(2) 施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。</p>	约束性
绿色低碳发展	19	新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求;大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。	约束性
	20	鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺,推广节能材料、新能源等应用;推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用,不断提高可再生能源和清洁能源占比。	预期性
	21	推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑;采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等;启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。	预期性
	22	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施,如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具(LED灯等)、新型节能电梯等,不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具,如节水马桶、节水龙头等。	预期性

(五) YB27XAR05 人居敏感评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030630027 XAR05 (YB27XAR05)		人居敏感评价单元	北至新安街道边界、南至城镇开发边界、西至基本生态控制线、东至西乡大道
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元规划用地主要为居住用地，并配套有商业用地等。不宜在该单元新建、改建、扩建工业项目，可适当引入商业、教育、餐饮、汽修等非工业项目。	预期性
	3	除下列情形外，禁止在基本生态控制线内进行建设：（一）重大道路交通设施；（二）市政公用设施；（三）旅游设施；（四）公园；（五）与生态环境保护相适宜的农业、教育、科研等设施。	约束性
功能布局要求	4	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	5	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	6	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	7	新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性

	8	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性
	9	(1) 垃圾转运站不宜设在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，不宜临近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。 (2) I、II、III、IV、V类垃圾转运站与相邻建筑的间隔分别不低于30米、20米、15米、10米、8米。 (3) 转运站周边应设置绿化隔离带，大中型转运站绿化隔离带宜为5~10米，小型转运站绿化隔离带不宜小于3米。	预期性
	10	(1) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受影响建筑物安装隔声窗等噪声污染防治措施。 (2) 在已建成或者将要建成的城市交通干线两侧新建噪声敏感建筑物的，当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻高速公路或快速路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不得少于15米。 (3) 新建噪声敏感建筑物应优化功能布局，在临路一侧尽量避免布置以睡眠、阅读、教学等功能为主的噪声敏感单元，并根据需要采取加装隔声窗等措施，确保室内声环境功能达标。	约束性
	11	当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻城市主次干路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不宜小于12米。	预期性
	12	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
污染排放管控	13	【废水】 施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。	约束性
	14	【废气】 (1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。	约束性
	15	(2) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性

	16	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备,设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施,保持噪声污染防治设施和监测设备的正常使用,确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关要求。</p> <p>(2) 道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域,按照声环境功能区划结果的相关要求,厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的4类标准[昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)],其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的相应声环境功能区对应标准。</p>	约束性
	17	(3) 场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性(或抢险救灾)建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》(DB4403/T 63-2020)等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	18	<p>【固体废物】</p> <p>(1) 施工过程产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划,加强建筑废弃物的回收再利用,不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。</p> <p>(2) 施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。</p>	约束性
绿色低碳发展	19	新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求;大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。	约束性
	20	鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺,推广节能材料、新能源等应用;推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用,不断提高可再生能源和清洁能源占比。	预期性
	21	推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑;采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等;启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。	预期性
	22	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施,如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具(LED灯等)、新型节能电梯等,不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具,如节水马桶、节水龙头等。	预期性

(六) YB27XAR06 人居敏感评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030630027 XAR06 (YB27XAR06)		人居敏感评价单元	北至城镇开发边界、南至上川路、东至宝石路、西至宝安中学集团实验学校边界
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元规划用地主要为居住用地，并配套有公服设施用地、公园绿地等。不宜在该单元新建、改建、扩建工业项目，可适当引入商业、教育、餐饮、汽修等非工业项目。	预期性
功能布局要求	3	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	4	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	5	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	6	新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性
	7	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性

	8	<p>(1) 垃圾转运站不宜设在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，不宜临近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。</p> <p>(2) I、II、III、IV、V类垃圾转运站与相邻建筑的间隔分别不低于30米、20米、15米、10米、8米。</p> <p>(3) 转运站周边应设置绿化隔离带，大中型转运站绿化隔离带宜为5~10米，小型转运站绿化隔离带不宜小于3米。</p>	预期性
	9	<p>(1) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受影响建筑物安装隔声窗等噪声污染防治措施。</p> <p>(2) 在已建成或者将要建成的城市交通干线两侧新建噪声敏感建筑物的，当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻高速公路或快速路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不得少于15米。</p> <p>(3) 新建噪声敏感建筑物应优化功能布局，在临路一侧尽量避免布置以睡眠、阅读、教学等功能为主的噪声敏感单元，并根据需要采取加装隔声窗等措施，确保室内声环境功能达标。</p>	约束性
	10	当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻城市主次干路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不宜小于12米。	预期性
	11	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
污染排放管控	12	<p>【废水】</p> <p>施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。</p>	约束性
	13	<p>【废气】</p> <p>(1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。</p>	约束性
	14	(2) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性
	15	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施，保持噪声污染防治设施和监测</p>	约束性

		设备的正常使用，确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关要求。 （2）道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域，按照声环境功能区划结果的相关要求，厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的4类标准[昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)]，其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的相应声环境功能区对应标准。	
	16	（3）场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性（或抢险救灾）建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》（DB4403/T 63-2020）等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	17	【固体废物】 （1）施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划，加强建筑废弃物的回收再利用，不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。 （2）施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。	约束性
绿色低碳发展	18	新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求；大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。	约束性
	19	鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺，推广节能材料、新能源等应用；推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用，不断提高可再生能源和清洁能源占比。	预期性
	20	推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑；采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等；启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。	预期性
	21	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施，如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具（LED灯等）、新型节能电梯等，不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具，如节水马桶、节水龙头等。	预期性

四、产业发展评价单元环境管理要求

(一) YB27XAC01 产业发展评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码	评价单元分类	单元范围	
ZH44030630027XAC01 (YB27XAC01)	产业发展评价单元	北至上川路、南至京港澳高速、西至新安街道边界、东至新安三路	
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	（1）该单元规划功能定位为重点发展片区，为新安尖岗山科技企业总部研发基地，规划重点发展现代消费品制造业、新一代信息技术及智能装备制造等新型产业、产业研发、科技研发、互联网、智慧物流、新材料等相关行业。 （2）该单元现状主要产业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、其他制造业、仪器仪表制造业、电气机械和器材制造业等。促进现有片区制造业升级转型，引导工业项目集聚发展，鼓励涉VOCs排放的工业企业入园。	预期性
	3	（1）现有电镀、线路板企业应按规划分阶段入园发展。 （2）坚决遏制不符合产业政策、未落实能耗指标来源等的“两高”项目盲目发展。 （3）严格控制VOCs新增污染排放，禁止建设生产、销售、使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 （4）对《重点管控新污染物清单（2023年版）》中的重点新污染物实行全过程管控，按照重点管控新污染物清单要求，禁止、限制重点管控新污染物的生产、加工使用和进出口。	约束性
	4	建设项目不宜引入《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》（2016年修订）中的禁止发展类项目。	预期性

功能布局要求	5	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	6	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	7	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	8	新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性
	9	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性
	10	设置50米的人居环境保护带，不宜在人居敏感区边界的50米范围内新设排放《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中有毒有害大气污染物及《恶臭污染物排放标准》中列出的恶臭污染物的生产单元。	预期性
	11	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
	12	“工业上楼”项目在规划阶段应综合考虑环保设施优化工作。对项目用地范围内或周边有用地条件的项目，优先配备环保设施用地；对不具备用地条件的，合理利用地下、厂房楼顶和生产空间，其中利用地下空间的，必须满足地下空间设计相关标准规范要求，由具有相应资质的设计单位出具设计文件，安全、科学布置废水、废气、固废处置设施，确保结构安全。	预期性
	13	结合产业布局，统筹谋划环境保护设施建设。引导排污企业入驻具备污染治理能力的“工业上楼”项目，引导产权单位优先引入低能耗、低排放的企业。	预期性
	14	对于污染防治能力不足的“工业上楼”项目，严格限制排污企业入驻。	预期性
污染排放管控	15	<p>【废水】</p> <p>（1）施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网；施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。</p>	约束性

	<p>(2) 生产废水排放应执行国家行业排放标准，无行业标准的应执行《水污染排放限值》(DB44/ 26-2001)和水质净化厂进水标准的较严者。</p> <p>(3) 新区建设和旧城区改造，应当同步规划建设污水、雨水收集管网，实行雨污分流。在有条件的地区，应当逐步推进初期雨水调蓄处理和利用，减少水污染。已实行雨污分流的区域，不得向雨水收集口、雨水管道排放污水。排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。</p> <p>(4) 工业废水委托处理的，应当在外运前签订委托处理协议或合同。严禁在收集、贮存、运输过程中排放工业废水。</p> <p>(5) 新建、改建或扩大入河排放口的，责任主体应当在项目建设之前开展入河排放口设置论证，再向有权限的生态环境部门申请办理入河排放口设置备案。</p>	
16	(6) 在管网完善、已实施雨污分流的片区内，食品行业企业可以将可生化性较好且不含第一类污染物及其他有毒有害物质的生产废水委托具有相应处理能力的机构集中处理。	预期性
17	<p>【废气】</p> <p>(1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。</p> <p>(2) 产生挥发性有机物的污染工序应当在密闭空间或者设备中进行；因特殊条件无法密闭的，应采取局部气体收集措施。距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置的控制风速不应低于0.3米/秒(行业有具体要求的按照行业标准执行)，且其收集的废气中挥发性有机物初始排放速率$\geq 2\text{kg/h}$时，挥发性有机物处理效率不应低于80%(采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外)，废气经处理达标后高空排放。</p>	约束性
18	(3) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性
19	(4) 大力推动低VOCs原辅料、产污较少的先进生产工艺/设备、VOCs污染防治新技术和新设备的应用，新、改、扩建项目禁止使用光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs除外)、低温等离子等低效VOCs治理设施(恶臭处理除外)。	预期性
20	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施，保持噪声污染防治设施和监测设备的正常使用，确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关要</p>	约束性

	<p>求。</p> <p>(2) 道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域，按照声环境功能区划结果的相关要求，厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的4类标准[昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)]，其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的相应声环境功能区对应标准。</p> <p>(3) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应当采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受污染的噪声敏感建筑物安装隔声门窗等噪声污染防治措施。</p>	
21	<p>(4) 场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性(或抢险救灾)建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》(DB4403/T 63-2020)等相关技术规范要求安装在线监测设备。</p>	预期性
22	<p>【固体废物】</p> <p>(1) 施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划，加强建筑废弃物的回收再利用，不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。</p> <p>(2) 施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。</p> <p>(3) 产生一般工业固体废物的企事业单位和其他生产经营者应当按照有关法律、法规、污染控制标准和技术规范等对固体废物进行分类、贮存、利用或者处置；不能自行利用或者处置的，应当交由符合环境保护要求的企业利用或者处置。</p> <p>(4) 产生危险废物的企事业单位和其他生产经营者应当按照规定在固体废物环境信息化管理平台申报登记、制定危险废物管理计划，建立危险废物台账，执行危险废物转移联单制度；应当将危险废物交由有资质从事危险废物运输的企事业单位和其他生产经营者运输和处置，确需临时贮存的，必须采取符合国家环境保护标准的保护措施，且贮存期限不得超过1年。</p>	约束性
23	<p>【总量控制】</p> <p>严格落实生态环境部《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》(环办综合函〔2021〕323号)、《“深圳蓝”可持续行动计划(2022-2025年)》和《深圳市生态环境局关于优化氮氧化物和挥发性有机物总量指标管理工作指导意见的通知》(深环办〔2024〕28号)中的总量控制要求。对于VOCs排放量大于300公斤/年、排放NOx(不含备用发电机和非道路移动机械)的建设项目，建设单位应向生态环境主管部门申请总量，原则上实施VOCs两倍削减量替代和NOx等量替代。</p>	预期性

	24	<p>【生态环境保护】</p> <p>(1) 建议区域依托城市更新、土地整备、绿色建筑等重点工作的推进，同步推进立体绿化，绿化注重乡土树种的使用，避免外来物种入侵。</p> <p>(2) 宜合理布局单元内的绿地空间，适当增加绿地比例，提升绿地品质。</p> <p>(3) 建议土地开发过程中注重对大型乔木的保护。</p>	预期性
	25	<p>【其他】</p> <p>建设项目除执行上述单元管理要求外，还应执行附录中相应行业的管理要求。</p>	约束性
绿色低碳发展	26	严格实施能源消耗“总量+强度”双控制度，依法开展能源审计。	预期性
	27	新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求；大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。	约束性
	28	鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺，推广节能材料、新能源等应用；推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用，不断提高可再生能源和清洁能源占比。	预期性
	29	推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑；采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等；启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。	预期性
	30	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施，如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具（LED灯等）、新型节能电梯等，不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具，如节水马桶、节水龙头等。	预期性
	31	新建工业项目宜通过原料替代、过程消减和末端处理等手段，控制生产过程非二氧化碳温室气体排放。	预期性

五、商业商务评价单元环境管理要求

(一) YB27XAS01 商业商务评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030630027XAS01 (YB27XAS01)		商业商务评价单元	北至创业一路、南至海澜路、西至裕安一路、东至新湖路
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元规划用地主要为商业服务业用地、公共管理与服务设施用地，不宜引入工业项目，可适当引入为商业服务配套的餐饮或其他服务类项目。	预期性
功能布局要求	3	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	4	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	5	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	6	新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性

	7	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性
	8	(1) 垃圾转运站不宜设在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，不宜临近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。 (2) I、II、III、IV、V类垃圾转运站与相邻建筑的间隔分别不低于30米、20米、15米、10米、8米。 (3) 转运站周边应设置绿化隔离带，大中型转运站绿化隔离带宜为5~10米，小型转运站绿化隔离带不宜小于3米。	预期性
	9	(1) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受影响建筑物安装隔声窗等噪声污染防治措施。 (2) 在已建成或者将要建成的城市交通干线两侧新建噪声敏感建筑物的，当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻高速公路或快速路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不得少于15米。 (3) 新建噪声敏感建筑物应优化功能布局，在临路一侧尽量避免布置以睡眠、阅读、教学等功能为主的噪声敏感单元，并根据需要采取加装隔声窗等措施，确保室内声环境功能达标。	约束性
	10	当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻城市主次干路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不宜小于12米。	预期性
	11	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
污染排放管控	12	【废水】 施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地洒水降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。	约束性
	13	【废气】 (1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。	约束性
	14	(2) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性
	15	【噪声】 (1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。施工单位应当使用低噪声的	约束性

		<p>施工机械和其他辅助施工设备，设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施，保持噪声污染防治设施和监测设备的正常使用，确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关要求。</p> <p>（2）道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域，按照声环境功能区划结果的相关要求，厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的4类标准[昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）]，其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的相应声环境功能区对应标准。</p>	
	16	<p>（3）场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性（或抢险救灾）建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》（DB4403/T 63-2020）等相关技术规范要求安装在线监测设备。</p>	预期性
	17	<p>【固体废物】</p> <p>（1）施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划，加强建筑废弃物的回收再利用，不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。</p> <p>（2）施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。</p> <p>（3）产生一般工业固体废物的企事业单位和其他生产经营者应当按照有关法律、法规、污染控制标准和技术规范等对固体废物进行分类、贮存、利用或者处置；不能自行利用或者处置的，应当交由符合环境保护要求的企业利用或者处置。</p> <p>（4）产生危险废物的企事业单位和其他生产经营者应当按照规定在固体废物环境信息化管理平台申报登记、制定危险废物管理计划，建立危险废物台账，执行危险废物转移联单制度；应当将危险废物交由有资质从事危险废物运输的企事业单位和其他生产经营者运输和处置，确需临时贮存的，必须采取符合国家环境保护标准的保护措施，且贮存期限不得超过1年。</p>	约束性
绿色低碳发展	18	<p>新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求；大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。</p>	约束性
	19	<p>鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺，推广节能材料、新能源等应用；推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用，不断提高可再生能源和清洁能源占比。</p>	预期性
	20	<p>推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑；采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等；启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。</p>	预期性

	21	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施，如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具（LED灯等）、新型节能电梯等，不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具，如节水马桶、节水龙头等。	预期性
--	----	---	-----

(二) YB27XAS02 商业商务评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码	评价单元分类	单元范围	
ZH44030630027XAS02 (YB27XAS02)	商业商务评价单元	北至新圳西路、南至龙井二路、西至广深公路、东至前进一路	
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元规划用地主要为商业服务业用地、公共管理与服务设施用地，不宜引入工业项目，可适当引入为商业服务配套的餐饮或其他服务类项目。	预期性
功能布局要求	3	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	4	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	5	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性
	6	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	7	新建产生油烟的餐饮业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性

	8	<p>(1) 垃圾转运站不宜设在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，不宜临近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。</p> <p>(2) I、II、III、IV、V类垃圾转运站与相邻建筑的间隔分别不低于30米、20米、15米、10米、8米。</p> <p>(3) 转运站周边应设置绿化隔离带，大中型转运站绿化隔离带宜为5~10米，小型转运站绿化隔离带不宜小于3米。</p>	预期性
	9	<p>(1) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受影响建筑物安装隔声窗等噪声污染防治措施。</p> <p>(2) 在已建成或者将要建成的城市交通干线两侧新建噪声敏感建筑物的，当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻高速公路或快速路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不得少于15米。</p> <p>(3) 新建噪声敏感建筑物应优化功能布局，在临路一侧尽量避免布置以睡眠、阅读、教学等功能为主的噪声敏感单元，并根据需要采取加装隔声窗等措施，确保室内声环境功能达标。</p>	约束性
	10	当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻城市主次干路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不宜小于12米。	预期性
	11	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
污染排放管控	12	<p>【废水】</p> <p>施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。</p>	约束性
	13	<p>【废气】</p> <p>(1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。</p>	约束性
	14	(2) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性
	15	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施，保持噪声污染防治设施和监测</p>	约束性

		设备的正常使用，确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关要求。 （2）道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域，按照声环境功能区划结果的相关要求，厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的4类标准[昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)]，其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的相应声环境功能区对应标准。	
	16	（3）场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性（或抢险救灾）建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》（DB4403/T 63-2020）等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	17	【固体废物】 （1）施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划，加强建筑废弃物的回收再利用，不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。 （2）施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。	约束性
绿色低碳发展	18	新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求；大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。	约束性
	19	鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺，推广节能材料、新能源等应用；推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用，不断提高可再生能源和清洁能源占比。	预期性
	20	推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑；采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等；启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。	预期性
	21	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施，如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具（LED灯等）、新型节能电梯等，不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具，如节水马桶、节水龙头等。	预期性

(三) YB27XAS03 商业商务评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030630027 XAS03 (YB27XAS03)		商业商务评价单元	北至裕安二路、南至创业二路、西至建安一路、东至前进一路
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	该单元规划用地主要为商业用地以及少量居住用地。不宜在该单元新建、改建、扩建工业项目，可适当引入商业、办公、餐饮、汽修等非工业项目。	预期性
功能布局要求	3	禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放；产生异味的餐饮场所还应当安装异味处理设施；大中型餐饮场所还应当安装在线监控监测设备。	约束性
	4	不宜在居民住宅楼、商住综合楼内设置含喷漆工序的汽车维修项目。	预期性
	5	经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。	约束性
	6	新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9米。	约束性
	7	汽修厂喷漆车间及其废气排放口与人居敏感区边界的距离宜大于50米，且废气排放口不宜朝向邻近的敏感场所。	预期性

	8	<p>(1) 垃圾转运站不宜设在大型商场、影剧院出入口等繁华地段，不宜临近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和其他人流密集区域。</p> <p>(2) I、II、III、IV、V类垃圾转运站与相邻建筑的间隔分别不低于30米、20米、15米、10米、8米。</p> <p>(3) 转运站周边应设置绿化隔离带，大中型转运站绿化隔离带宜为5~10米，小型转运站绿化隔离带不宜小于3米。</p>	预期性
	9	<p>(1) 新建城市交通干线应当避开噪声敏感建筑物集中区域。新建、改建、扩建城市交通干线确需穿越已建成的噪声敏感建筑物集中区域的，建设单位应采取设置隔声屏障、铺设低噪声路面、建设生态隔离带或者为两侧受影响建筑物安装隔声窗等噪声污染防治措施。</p> <p>(2) 在已建成或者将要建成的城市交通干线两侧新建噪声敏感建筑物的，当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻高速公路或快速路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不得少于15米。</p> <p>(3) 新建噪声敏感建筑物应优化功能布局，在临路一侧尽量避免布置以睡眠、阅读、教学等功能为主的噪声敏感单元，并根据需要采取加装隔声窗等措施，确保室内声环境功能达标。</p>	约束性
	10	当住宅、学校等噪声敏感建筑相邻城市主次干路时，临道路一侧的建筑退让用地红线距离不宜小于12米。	预期性
	11	用地功能规划变更为居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地或者新型产业用地的，实施主体应当对建设用地开展土壤污染状况调查。	约束性
污染排放管控	12	<p>【废水】</p> <p>施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。</p>	约束性
	13	<p>【废气】</p> <p>(1) 施工期废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。</p>	约束性
	14	(2) 全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性
	15	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施，保持噪声污染防治设施和监测</p>	约束性

		设备的正常使用，确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关要求。 （2）道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域，按照声环境功能区划结果的相关要求，厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的4类标准[昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）]，其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）或《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的相应声环境功能区对应标准。	
	16	（3）场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性（或抢险救灾）建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》（DB4403/T 63-2020）等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	17	【固体废物】 （1）施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划，加强建筑废弃物的回收再利用，不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。 （2）施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。	约束性
绿色低碳发展	18	新建建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准一星级的要求；大型公共建筑和国家机关办公建筑的建设和运行应当符合不低于绿色建筑标准二星级的要求。	约束性
	19	鼓励用能单位采用先进适用的节能低碳新技术、新装备和新工艺，推广节能材料、新能源等应用；推动公共建筑屋顶、公共项目太阳能光伏应用，不断提高可再生能源和清洁能源占比。	预期性
	20	推广绿色建筑。建筑面积3万平方米以上的公共建筑、厂房、研发用房宜使用装配式建筑；采用自然通风和自然采光、提高建筑围护结构性能、采用低碳建筑材料以及采用高效的照明、空调设备、电梯系统等；启用建筑智慧低碳控制运行管理系统。	预期性
	21	鼓励使用高效、节能的用能设备、设施，如能效等级较高的空调设备、高效节能的照明灯具（LED灯等）、新型节能电梯等，不宜使用国家明令淘汰的用能设备。鼓励使用节水器具，如节水马桶、节水龙头等。	预期性

六、绿地休闲评价单元环境管理要求

(一) YB27XAL01 绿地休闲评价单元环境管理要求 单元基本信息			
评价单元编码		评价单元分类	单元范围
ZH44030630027XAL01 (YB27XAL01)		绿地休闲评价单元	滨海大道及海湘路以南、欢乐港湾滨海绿地范围
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	本单元以公园绿地、商业用地及水域滩涂为主，新、改、扩建建设项目须符合城市规划要求。	约束性
污染排放管控	3	【废水】 施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。	约束性
	4	【废气】 （1）施工期废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。	约束性
	5	（2）全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性
	6	【噪声】 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备，设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施。保持噪声污染防治设施和监测	约束性

	设备的正常使用，确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关要求。	
7	（2）场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性（或抢险救灾）建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》（DB4403/T 63-2020）等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
8	<p>【固体废物】</p> <p>（1）施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划，加强建筑废弃物的回收再利用，不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。</p> <p>（2）施工过程除挖河土方均可作为弃土处理，施工时需按照指定弃土区位置弃土，严禁倒入水域范围。</p> <p>（3）施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。</p>	约束性
9	禁止在红树林湿地挖塘，禁止移植、采挖、采伐红树林或者过度采摘红树林种子，禁止投放、种植危害红树林生长的物种。因科研、医药或者红树林湿地保护等需要移植、采挖、采伐、采摘的，应当经地级以上市人民政府林业主管部门同意。经批准移植、采挖、采伐、采摘的，应当在指定的种类、数量、时间、地点内进行，并接受县级以上人民政府林业主管部门的监督检查。	约束性
10	禁止下列损害绿化的行为：以采摘、攀折、钉拴、刻划、缠绕等方式损害植物；在禁止践踏的公共绿地践踏绿地；在公共绿地焚烧、堆放、采石取土、开垦种植、私搭乱建；在公共绿地倾倒垃圾、污水和其他废弃物；在公共绿地摆摊设点、停放车辆；损坏树木支架、栏杆、花基或者绿地范围内的供排水设施等；其他违反法律、法规规定损害绿化及绿化设施的行为。	约束性

(二) YB27XAL02 绿地休闲评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码	评价单元分类	单元范围	
ZH44030630027XAL02 (YB27XAL02)	绿地休闲评价单元	北至西乡大道、南至新安四路、西至公园路、东至京港澳高速	
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	本单元以公园用地为主，新、改、扩建建设项目须符合城市规划要求。	约束性
	3	除下列情形外，禁止在基本生态控制线内进行建设：（一）重大道路交通设施；（二）市政公用设施；（三）旅游设施；（四）公园；（五）与生态环境保护相适宜的农业、教育、科研等设施。	约束性
污染排放管控	4	【废水】 施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。	约束性
	5	【废气】 （1）施工期废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）中的无组织排放监控浓度限值。应加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。	约束性
	6	（2）全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性

	7	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备,设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施,保持噪声污染防治设施和监测设备的正常使用,确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关要求。</p>	约束性
	8	<p>(2) 场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性(或抢险救灾)建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》(DB4403/T 63-2020)等相关技术规范要求安装在线监测设备。</p>	预期性
	9	<p>【固体废物】</p> <p>(1) 施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划,加强建筑废弃物的回收再利用,不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。</p> <p>(2) 施工过程除挖河土方均可作为弃土处理,施工时需按照指定弃土区位置弃土,严禁倒入水域范围。</p> <p>(3) 施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。</p>	约束性
	10	<p>禁止下列损害绿化的行为:以采摘、攀折、钉拴、刻划、缠绕等方式损害植物;在禁止践踏的公共绿地践踏绿地;在公共绿地焚烧、堆放、采石取土、开垦种植、私搭乱建;在公共绿地倾倒垃圾、污水和其他废弃物;在公共绿地摆摊设点、停放车辆;损坏树木支架、栏杆、花基或者绿地范围内的供排水设施等;其他违反法律、法规规定损害绿化及绿化设施的行为。</p>	约束性

七、农林生产评价单元环境管理要求

(一) YB27XAN01、YB27XAN02 农林生产评价单元环境管理要求

单元基本信息			
评价单元编码	评价单元分类	单元范围	
ZH44030630027XAN01 (YB27XAN01)	农林生产评价单元	北至新安街道边界、南至西乡大道的公园绿地	
ZH44030630027XAN02 (YB27XAN02)	农林生产评价单元	北至生态保护红线、南至城镇开发边界	
单元综合管理要求			
管控维度	序号	管理要求	属性
上层位生态环境准入清单	1	执行全市总体管控要求、区级共性管控要求（宝安区）以及ZH44030630027新安街道一般管控单元（YB27）生态环境准入清单相关要求。	约束性
产业引入要求	2	除下列情形外，禁止在基本生态控制线内进行建设：（一）重大道路交通设施；（二）市政公用设施；（三）旅游设施；（四）公园；（五）与生态环境保护相适宜的农业、教育、科研等设施。	约束性
污染排放管控	3	【废水】 施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网。施工机械、车辆、器具等清洗产生的废水经处理后回用于场地洒水抑尘、道路冲洗等，或经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）中的第二时段三级标准后排入市政污水管网；基坑废水经沉淀处理后可回用于施工场地浇洒降尘或排入雨水管网，不得直接排入水体。	约束性
	4	【废气】 （1）施工期废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）中的无组织排放监控浓度限值。加强对施工机械设备的维修、保养，保证尾气能够达标排放。	约束性
	5	（2）全面落实“6个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全密闭，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，出入口100%安装TSP在线监测设备。	预期性

	6	<p>【噪声】</p> <p>(1) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。施工单位应当使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备,设置隔声围挡、隔声屏或者隔声房等噪声防治措施,保持噪声污染防治设施和监测设备的正常使用,确保建筑施工场界环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关要求。</p> <p>(2) 道路边界线外一定距离以内的区域或临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域,按照声环境功能区划结果的相关要求,厂/边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的4类标准[昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)],其余区域厂/边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)或《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的相应声环境功能区对应标准。</p>	约束性
	7	(3) 场界外100米范围内有噪声敏感建筑的非临时性(或抢险救灾)建设工程还应按《建设工程施工噪声污染防治技术规范》(DB4403/T 63-2020)等相关技术规范要求安装在线监测设备。	预期性
	8	<p>【固体废物】</p> <p>(1) 施工过程中产生的建筑废弃物应按要求进行处置。施工单位应制定建筑废弃物减量化计划,加强建筑废弃物的回收再利用,不能回收再利用的建筑废弃物及时清运。</p> <p>(2) 施工机器维修产生的废润滑油及其包装容器等危险废物应统一收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。</p>	约束性
生态保护要求	9	禁止在生态公益林区从事开垦、采石、采砂、采土、采种、采脂、开矿、砍柴、放牧、狩猎、修建墓地以及其他毁林行为。	约束性